



# 华为 eSpace 7910-C IP话机彩页





华为 eSpace 7910-C IP话机以其友好的人机操作界面、多功能的可编程键以及高品质的语音质量，为用户带来简洁、高效、人性化和直观的操作体验，成为新一代经济型IP话机的典范。

## 产品特点

### 高品质、高性价比

- 2.83英寸彩色LCD，320×240分辨率，26万色，界面生动鲜明
- 支持48KHz采样率Opus全带语音编解码，畅享CD般纯正音质
- 高保真扬声器、基于人体工程学设计的手柄，提供完美语音体验
- 配备2个GE网口，支持以太网供电（PoE），简化桌面部署
- 支持802.1x、X.509、TLS/SRTP协议，保障通信安全

### 功能丰富，操作简捷

- 一键快速拨号、呼叫前转、免打扰等常用业务
- 本地6方会议及会控，支持与参会方状态呈现和会议管理
- 内置铃声和墙纸，支持个性化铃声和墙纸导入
- 标准LDAP协议，支持企业通讯录查询

### 管理多样化，部署灵活

- LCD图形化配置界面，实现话机基本配置管理
- 内置 Web 配置界面，实现话机基本业务管理
- IP话机部署工具，实现快速安装、部署和升级



# eSpace 7910-C IP话机功能特性

类别	参数	功能特性
协议	网络协议	TCP/IP, SIP, SDP, UDP, RTP, RTCP, DHCP, DNS, PPPoE, HTTP, HTTPS, SNTP, XCAP
话机特性	多线路	6线路
	帐号	3个SIP账号
	音频编解码	G.711a/G.711μ/G.722/G.722.1/G.722.2/G.729AB/ iLBC/Opus/AAC-LD
	音频特性	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DTMF: Inband/RFC2833</li> <li>• ACLP: 抗消波</li> <li>• AEC: 回声消除</li> <li>• AGC: 自动增益控制</li> <li>• AJB: 自适应抖动缓冲</li> <li>• ANR: 自动噪声抑制</li> <li>• CNG: 舒适噪声生成</li> <li>• HAC: 助听器兼容</li> <li>• PLC: 丢包补偿</li> <li>• VAD: 语音活动检测</li> <li>• VQM: 语音质量监控</li> <li>• BUZZ消除</li> <li>• 侧音消除</li> </ul>
	通话记录	已拨、已接、未接各100条 同时支持未接来电提醒功能
	联系人	1000条, 并支持联系人查询、导入、导出
	多国语言	显示支持: 中文简体、中文繁体、英语、葡萄牙语、西班牙语、法语、阿拉伯语、土耳其语、俄语、德语、波兰语、匈牙利语 输入法支持: 中文简体、中文繁体、英语、法语、葡萄牙语、西班牙语、阿拉伯语、波兰语、匈牙利语、俄语
	铃声设置	支持默认铃声(默认10首铃声), 并支持个性化铃声导入
	墙纸设置	支持默认墙纸(内置12张墙纸), 并支持个性化墙纸导入
	本地会议	支持6方音频会议 支持与会方会议状态呈现 支持添加与会人、静音与会人、请出与会人操作
业务应用	基础语音	呼叫等待、呼叫保持、呼叫转移、呼叫前转、呼叫偏转、免打扰、高级经理秘书、呼叫驻留、指定代答、同组代答、区别振铃、自动回呼、语音邮箱、缩位拨号、忙灯区、寻呼广播、寻线组、密码限呼、紧急呼叫
	企业通讯录	支持联系人查询、本地保存、直接拨号
	分组会议	话机支持选择联系人分组发起会议, 邀请分组内的所有成员加入语音会议

## eSpace 7910-C IP话机规格参数

类别	规格参数
显示屏	2.83英寸，320×240像素，26万色，彩屏
指示灯	线路指示灯、MWI灯、静音指示灯、扬声器指示灯、通话记录指示灯、耳麦指示灯、可编程键指示灯
角度调节	2个角度可调
按键	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2个线路键</li><li>• 导航键：上/下/左/右/OK</li><li>• 10个可编程键</li><li>• 4个软键</li><li>• 固定功能键（带指示灯）：免提、耳麦、静音、通话记录</li><li>• 固定功能键（不带指示灯）：主界面、消息、音量调节、联系人、保持、会议、转移</li></ul>
网络接口	两个GE口，10/100/1000M网口自适应，可配置VLAN
手柄接口	RJ-9
耳麦接口	RJ-9
PoE	Class1
电源适配器	输入：AC 100V~240V
功耗	约3.84W
尺寸	231mm×208mm×103mm
重量	约0.85kg

## 订购信息

### eSpace 7910-C IP话机主设备

宽带网络终端-eSpace 7910-C-2.83英寸彩屏/POE/2\*GE/有线手柄-UL网线-100-240V,50/60Hz-中/英双语说明书

eSpace 7900 系列IP话机适配器

版权所有 © 华为技术有限公司 2015。保留一切权利。

#### 免责声明

本文档可能含有预测信息，包括但不限于有关未来的财务、运营、产品系列、新技术等信息。由于实践中存在很多不确定因素，可能导致实际结果与预测信息有很大的差别。因此，本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺。华为可能不经通知修改上述信息，恕不另行通知。

**华为技术有限公司**  
深圳市龙岗区坂田华为基地  
电话: (0755) 28780808  
邮编: 518129  
业务咨询热线: 400-822-9999  
版本号: M3-032102-20150428-C-1.0

e.huawei.com