



华为 eSpace U1930 统一网关彩页

产品概述

华为 eSpace U1930 (以下简称U1930) 是华为小容量核心语音交换设备，面向300用户以内企业，提供专业的IP语音解决方案。

U1930采用宽窄带一体化设计，集成度高。可通过数字、模拟、SIP中继连接运营商网络或者专网语音交换设备，支持模拟话机和IP话机混合接入。

U1930功能模块化，安装简单，单板支持热插拔。采用图形化配置，部署便捷，易维护。



产品特点

集成度高，业务丰富

- 丰富的IP语音业务能力
- 内置高保真语音会议，支持多种会议模式
- 支持一号通业务，任意时间、任意地点接听重要来电
- 自动总机业务，释放人工坐席，方便快捷

有效控制，节约费用

- 号码分析和黑白名单，精确控制呼叫范围
- 32级自定义权限，实现企业多级控制
- 密码限呼，有效控制通话费用
- 智能路由，降低企业通讯成本

部署灵活，维护简便

- 一小时快速部署
- 统一网管，高效维护
- 内置Web管理界面，操作便捷

典型应用

U1930是华为系列化语音网关中的中小容量设备，适用于无分支或有小型分支（小型分支可部署IAD或IP话机）的中、小型语音通信应用。

可通过宽带/窄带中继与运营商网络互联，提供丰富的语音功能。此时，SIP话机可直接接入；模拟话机和传真机可直接接入，也可通过IAD设备间接接入。



产品规格

| 参 数 | 功能和特性 |
|-----------|---|
| 单套用户容量 | 300（最大224个本地模拟用户/300个IP用户） |
| 终端类型 | 模拟话机、IP话机、视频话机、软终端 |
| 中继接口 | 最大60个FXO、2E1/T1接口 |
| 信令协议 | SS7、R2、PRI、QSIG、SIP |
| 编解码格式 | G.711A/μ、G.729a/b、iLBC |
| 会议通道数 | 最大12个与会方,最多4个会议厅，单会场最多12方 |
| 电源 | AC: 100V ~ 240V; 50Hz/60Hz DC: -38.4V ~ -60V, 典型值-48V 支持双电源模块, 1+1备份 |
| 功耗 | 220W（满配） |
| 尺寸（宽x深x高） | 标准19英寸2U机框 442mm x 310mm x 86.1mm |
| 重量 | 10kg（满配） |
| 环境指标 | 温度：存储温度：-40℃ ~ 70℃ 长期工作温度：0℃ ~ 45℃ 短期工作温度：-5℃ ~ 55℃ 湿度：工作湿度：5% ~ 95% RH，无凝结 防尘：工作环境应防尘，空气中微粒的浓度小于180毫克/m³ |
| 系统可靠性 | ≥99.995% |
| 可维护性 | 支持集中或远程设备管理、日志管理、资源管理、告警管理 |



订购信息

| |
|--------------------------------------|
| eSpace U1930 交流主机 |
| eSpace U1930 主控及语音处理板 |
| 模拟用户接口板(32FXS, 含10米用户电缆) |
| 模拟用户及模拟中继接口板(12FXO&12FXS, 含10米用户电缆) |
| 一次电源--25degC-60degC-90V-290V-12V/25A |

更多信息，敬请访问华为网站<http://e.huawei.com> 或联系华为当地销售机构。

版权所有 © 华为技术有限公司 2015。保留一切权利。

免责声明

本文档可能含有预测信息，包括但不限于有关未来的财务、运营、产品系列、新技术等信息。由于实践中存在很多不确定因素，可能导致实际结果与预测信息有很大的差别。因此，本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺。华为可能不经通知修改上述信息，恕不另行通知。

华为技术有限公司
深圳市龙岗区坂田华为基地
电话: (0755) 28780808
邮编: 518129
业务咨询热线: 400-822-9999
版本号: M3-032102-20150713-C-1.0
e.huawei.com