



华为 eSpace 8950 视频话机彩页

华为 eSpace 8950是一款融合语音、视频、统一通信应用为一体的智能视频话机，提供安全、高清、简洁、流畅的视频通话体验，致力于企业协作能力提升。

产品特点

高保真、纯正音质

- eSpace 8950基于双扬声器高保真音腔设计，提供完美语音体验；
- 支持48KHz采样率全带语音编解码，畅享CD般纯正音质。



高安全、精彩视频

- 200万像素高清摄像头，角度可调节，捕捉细微画面；
- 智真协同，高清会议体验；
- 提供物理挡盖，保障个人隐私；
- 支持TLS/SRTP加密，保障通信安全。



高清晰、多点触控

- eSpace 8950采用8英寸IPS高灵敏多点触摸显示屏，1280 × 800分辨率，画面呈现细致入微；
- 178° 超大视角，更广阔视野，更清晰画面。



高效率、精致UI

- eSpace 8950基于全触控用户界面，实现高效率屏幕操作；
- 可一键创建会议、快速加入会议，畅享精简的会控操作；
- 扁平化界面设计，精致UI，愉悦体验。



功能特性

类别	项目	8950
协议	网络协议	TCP/IP, SIP, SDP, UDP, RTP, RTCP, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, SNTP, XCAP
音频特性	音频编解码	G.711a/G.711 μ /G.729ab/G.722/iLBC/Opus, 可以兼容G.729/G.729a/G.729b
	音频特性	<div><div><div>• DTMF: Inband/RFC2833</div><div>• AEC: 回声消除</div><div>• AGC: 自动增益控制</div><div>• AJB: 自适应抖动缓冲</div><div>• ANR: 自动噪声抑制</div><div>• CNG: 舒适噪声生成</div></div><div><div>• HAC: 助听器兼容</div><div>• PLC: 丢包补偿</div><div>• VAD: 语音活动检测</div><div>• 侧音消除</div><div>• VQM: 语音质量监控</div><div>• BUZZ消除</div></div></div>
视频特性	摄像头	1080p, 可调角度 (相对屏幕+15~-25度)
	视频编解码	H.264 MP/BP
	视频分辨率	<div><div><div>• QVGA (320 x 240 pixels)</div><div>• CIF (352 x 288 pixels)</div><div>• VGA (640 x 480 pixels)</div></div><div><div>• 4CIF (704 x 576 pixels)</div><div>• 720p (1280 x 720 pixels)</div><div>• 1080p (1920 x 1080 pixels)</div></div></div>
	视频展示	<div><div>• 画中画(PIP)</div><div>• 对方全屏</div><div>• 本地视频预览</div></div>
话机特性	联系人	1000条, 并支持联系人查询、导入、导出
	多国语言	多国语言显示: 中文简体、中文繁体、英语、葡萄牙语、西班牙语、法语、阿拉伯语、匈牙利语、德语、波兰语、俄语、土耳其语 多国语言输入: 中文简体、中文繁体、英语、葡萄牙语、西班牙语、法语、阿拉伯语, 可安装输入法
	铃声设置	支持铃声选择, 内置24首, 并支持个性化铃声导入
	墙纸设置	支持墙纸选择, 内置20张, 并支持个性化墙纸导入
	本地语音会议	支持6方会议 支持添加、静音、删除与会人等会控操作
	视频会议	可与UC软客户端和智真会议终端多方视频互通
	基础语音	呼叫等待、呼叫保持、呼叫转移、呼叫前转、呼叫偏转、免打扰、高级经理秘书、呼叫驻留、指定代答、同组代答、忙灯区、区别振铃、自动回呼、语音信箱、缩位拨号、寻呼广播、寻线组、密码限呼、紧急呼叫、来电显示
安全特性	Android系统特性	内置应用: 计算器、日历、时钟、邮件、图库、浏览器、搜索
	信令与媒体加密	<div><div>• TLS(传输层安全)</div><div>• SRTP(AES 128)</div></div>
	接入安全	<div><div>• 802.1x (EAP-MD5)</div><div>• 802.1x (EAP-TLS)</div></div>
	管理安全	<div><div>• HTTPS</div></div>
	证书安全	<div><div>• 遵循X.509标准</div></div>



规格参数

类别	eSpace 8950
显示屏	8英寸，1280×800分辨率，IPS多点触摸屏
指示灯	扬声器指示灯、静音指示灯、Lock指示灯、MWI灯、摄像头指示灯
摄像头物理可关闭	使用物理档盖
话机角度调节	55-80度可调
网络接口	两个GE口，10/100/1000M网口自适应，可配置VLAN
无线Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n
USB 2.0接口	2个，可支持U盘、耳机、键盘、鼠标
USB 摄像头接口	1个，仅用于接自带USB摄像头
蓝牙	支持蓝牙耳机
Micro SD卡插槽	1个
HDMI接口	1个，遵循HDMI 1.4标准
手柄接口	RJ-9
耳麦接口	3.5mm
操作系统	Android 4.2.2
PoE	支持
电源适配器	输入：AC 100-240V 输出：DC 12V/2A 支持中规，欧规，英规，美规，澳规，巴西，沙特
典型功耗	12W

订购信息

eSpace 8950 视频电话，有线手柄
功能模块-eSpace 8950-EP3Z02ADCH-eSpace 8950 适配器,12V/2A,满足中规